

MKORLED

Szimmetrikus LED-es lámpatest, mágneses üvegrögzítéssel



Szerkezeti kialakítás: Mennyezetre vagy álmennyezetbe építhető lámpatest, hajlított acéllemez ház, választható színekben.

Optikai rendszer: Mágneses rögzítésű lenyitható matt üvegburával (42). Opcionálisan mágneses rögzítésű mikro prizmával, opál plexivel is szerelhető (50).

Rögzítés: Mennyezethez , vagy álmennyezethez rögzíthető, rögzítési pontokon keresztül.

Bekötés: Bekötésre kész, gyors csatlakozású sorkapocs (2,5 mm² vezeték méretig), beleértve a földelő vezetékét. Tápkábel bevezetése a lámpatestbe tömszelencén keresztül történik.

Védettség: IP20, (IP40)

Alkalmazás: Igényes beltérek, aluljárók, közlekedők, üzletek, iskolák

Opciók: Biztonsági világításra alakítható, címző modullal szerelhető

Típus	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K)	Méret D x M (mm)	Feszültség
MKORLED-D600-7500-840-35-42	7500 lm	4000K	Ø600x300	230V 50 Hz; 220V DC
MKORLED-D900-11000-840-35-42	11000 lm	4000K	900x300	230V 50 Hz; 220V DC
MKORLED-S-D600-5300-840-35-42	5300 lm	4000K	Ø600x300	230V 50 Hz; 220V DC
MKORLED-S-D400-3500-840-35-42	3500 lm	4000K	Ø400x300	230V 50 Hz; 220V DC

Előtét	kód
Elektronikus előtét standard	35
Elektronikus előtét 1-10V ECG	45
Elektronikus előtét Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előtét DALI	48