




Mennyezeti/ fali védett LED-es lámpatest Ceiling / side wall IP protected LED luminaire



Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Kilépő fényáram / Light output (lm)	Méret / Dimensions D x H (mm)	Színhőmérséklet(K)	cca. Tömeg / Weight (kg)
ONYXLED-D360-13/18-1625/2160-8V0-35-20	13/18	1625/2160	360x72	3000/4000/5700	1,3

Kódképzés:

ONYXLED	D360	13/18	1625/2160	8V0	35	20	IP54
							IP védelem
							Fényterelő diffúzor
							Előttét típusa
							CRI+színhőmérséklet; V=variálható
							Kilépő fényáram, lm
							Teljesítmény(w)
							Lámpa átmérője, mm; D360=360mm
							Lámpatest típusa

hu

Szerkezeti kialakítás: Mennyezeti, fali védett lámpatest, háza polikarbonát (PC)

Optikai rendszer: PMMA bura

Bekötés: Bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm² vezeték méretig), beleértve a földelővezetékét

Rögzítés: univerzálisan rögzíthető mennyezeti lámpatest

Védettség: IP54

Alkalmazás: vizes helyiségek, közös terek, folyosók, tárolók

Előttét / Control gear

Szabályozás / DIM

Rendelési szám / code

Elektronikus előttét	Standard ECG	35
----------------------	--------------	----

en

Construction: ceiling and/ or side wall IP protected LED luminaire, polycarbonate (PC) plastic housing

Optical System: PMMA prism

Connection: 3way push-wire LNE terminal block(upto 2,5 mm² wire dia, with 3 phase through wiring).

Installation: universally mountable ceiling luminaire

Protection grade: IP54

Application: wet rooms, common areas, corridors, storages