


CRI>80

4000 K



3000 K

INV 1h

CRI>90

UGR<19

RALxxx

| Típus / Type                          | Teljesítmény / Power (W) | Kilépő fényáram / Outgoing luminous flux (lm) | Méret / Dimension (mm) | Felfogás / Mounting (mm) | cca.Tömeg / Weight (kg) |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| MPLED-L12-W015-25-3500-840-35-25-IP20 | 25                       | 3500                                          | 1200x150               | 1150x90                  | 2                       |
| MPLED-L12-W015-40-5000-840-35-25-IP20 | 40                       | 5000                                          | 1200x150               | 1150x90                  | 2                       |
| MPLED-L12-W015-56-7000-840-35-25-IP20 | 56                       | 7000                                          | 1200x150               | 1150x90                  | 2                       |
| MPLED-L12-W015-68-8500-840-35-25-IP20 | 68                       | 8500                                          | 1200x150               | 1150x90                  | 2                       |
| MPLED-Q600-45-5000-840-35-25-IP20     | 45                       | 5000                                          | 600x600                |                          | 3                       |

\*Lámpatestek a táblázatban feltüntetett paraméterektől eltérően is rendelhetők.

### Kódképzés:

|       |     |      |     |       |      |     |     |                              |
|-------|-----|------|-----|-------|------|-----|-----|------------------------------|
| MPLED | L12 | W015 | 35- | 3500- | 840- | 35- | 25- | IP20-                        |
|       |     |      |     |       |      |     |     | IP védettség                 |
|       |     |      |     |       |      |     |     | Fényterelő                   |
|       |     |      |     |       |      |     |     | Előtét/driver                |
|       |     |      |     |       |      |     |     | CRI+ színhőmérséklet         |
|       |     |      |     |       |      |     |     | Kilépő fényáram, lm          |
|       |     |      |     |       |      |     |     | Felvett teljesítmény, W      |
|       |     |      |     |       |      |     |     | Lámpa szélessége; W015=150mm |
|       |     |      |     |       |      |     |     | Lámpa hosszúsága; L12=1200mm |
|       |     |      |     |       |      |     |     | Lámpatest típusa             |

hu

en

**Szerkezeti kialakítás:** mennyezeti lámpatest, hajlított acéllemez ház, fehérre színterézve

**Optikai rendszer:** mikroprizma, műanyag előlap vagy homogenizált opál diffúzor

**Rögzítés:** univerzálisan alkalmazható mennyezetre rögzíthető lámpatest

**Bekötés:** bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5mm<sup>2</sup> vezeték méretig), beleértve a földelővezetékét

**Védettség:** IP20

**Alkalmazás:** igényes beltérek, irodák, üzletek, iskolák

**Construction:** folded steel sheet body, white powder coated

**Optical system:** with microprizma front cover or opal plastic diffuser

**Installation:** surface mounting by screws

**Connection:** 3 way push-wire LNE terminal block (2,5 mm<sup>2</sup> wire dia.)

**Protection grade:** IP20

**Application:** sophisticated interiors, offices, retail areas, schools